




Bezeichnung : Mini-APL-Übergangsprofil
5 - 9 mm

Profilnummer : 306

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst
AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold, goldhell,
E6/bronze hell / dkl., edelstahlfarbig

auf Anfrage: Alu pressblank, Pulverbeschichtung



Vormateriallängen : 3,04 m / 2,74 m

Versandlängen Fertigware : 0,9 m ; 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

Ausführung : Grundprofil gebohrt für 3,5 mm Spax, Deckprofil mittig gebohrt 3 mm Spezialschraube

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Anwendung : 2-teiliges System zur Überbrückung von Dehnungsfugen im Fußbodenbereich
vorzugsweise für Parkett- u. Laminatbeläge von 7-15 mm Höhe.
Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial aber auch einzeln mögl.
Das Grundprofil wird auf dem Untergrund verschraubt.
Bodenbeläge werden unter Beachtung der Dehnungszone verlegt
Das Deckprofil wird anschließend aufgeschraubt

Hinweise : SB-verpackten Profilen liegen Spezialschrauben versch. Längen
für die Deckprofilverschraubung bei. Damit lassen sich
Bodenbeläge zwischen 5 und 9 mm verarbeiten.
Schrauben und Dübel für die Grundprofile liegen ebenfalls bei.
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :