

## Technisches Datenblatt Übergangprofil 50x2 mm Messing

**Herstellung** : aus Messing stranggepresst CW 624 N (MS 63 )  
nach Werkzeug Nr.: 9462

**Farbgebung** : poliert  
auf Wunsch matt geschliffen und andere Oberflächen lieferbar

**Vormateriallängen** : 5,0 m

**Versandlänge Fertigware**: 1,0 m; 2,5 m

**Ausführungen** : mittig und seitlich gebohrt, selbstklebend, ungebohrt auf Anfrage

**Bohrlöcher** : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben 3,0 mm  
nach DIN 95/97 u. DIN 7995

**Lochabstände** :            1,0 m    -    218 mm            5 Löcher  
                                 2,5 m    -    170 mm            15 Löcher

Randabstand        -        60 mm

**Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage**

**Zeichnung** :



**Anwendungsgebiete** :

- Treppen aller Bereiche
- Absätze, Podeste, Bühnen
- schwach genutzter Privatbereich
- schwach genutzte Objektbereiche
- Büroräume
- Nebenräume
- keine Punktlasten
- für normalen  
Personenverkehr bis ca. 120 Kg

**Hinweise** : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund  
verschraubt oder verklebt werden.

**Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an.**

Bei selbstklebender Ausführung beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise.