

technisches Datenblatt Flach-Bau-Profil pressblank

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst AlMgSi 0,5 F22
nach EN AW 6060 T66 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : Lagerware Alu pressblank

auf Wunsch eloxiert: silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,
E6/bronze hell, E6/bronze dunkel/C34
schwarz C36, Edelstahlfarbig C31
Pulverbeschichtung nach RAL K1
Längenverlust durch Gestellaufhängung bei Eloxal und pulver ca. 4 cm

Vormateriallängen : 6,0 m

Versandlänge Fertigware: 1,0 m; 2,0 m (3,0 m und 6,0 Transport Überlänge)

Ausführungen : ungebohrt, Bohrung / Senkung auf Anfrage
Kanten leicht gefast auf Anfrage
selbstklebend auf Anfrage

Abmessungen: AxB
10x2 mm bis 200x50 mm

10x2 mm	Lagerware
30x2 mm	Lagerware
40x3 mm	Lagerware

alles Aussenmaße
andere Abmessungen auf Anfrage

Zeichnung : 40x4 mm



Einsatzgebiete : Innenausbau
Glas- u. Metallbau
Masch.- u. Anlagenbau
Fahrzeug- Umwelt- Elektrotechnik
andere Wirtschaftszweige

Hinweise : Für den Einsatz im Aussenbereich und dekorative Zwecke
wird eine Eloxierung oder Pulverbeschichtung empfohlen