



Bezeichnung : Treppenkante Edelstahl profilierte
Riffelung 20 x 30 x 1,5 mm

Profilnummer : 203

Herstellung : auf Bandprofilieranlage gefertigtes Winkelprofil
aus Edelstahl 1,5 mm, matt gebürstet m. Schutzf.
Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Chlor- und Seewasserbeständig
auf Anfrage

Farbgebung : matt geschliffen K240

Vormateriallängen : 6,0 m

Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

Bohlöcher : Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5 mm Senkung 7,5 mm
für Spanplattenschraube 3,5 mm, ungebohrt auf Anfrage

Lochabstände :

1,0 m	->	175 mm	6 Bohrungen
2,69 m	->	152 mm	18 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- Vorzugsweise Innentrepfen aller Bereiche und überdachte Aussentrepfen
- Absätze, Podeste, Bühnen
- Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund
verschraubt und/oder verklebt werden.
Verlegung erfolgt i.d. Regel nachträglich
Für bündige Verlegung von Profil und Belag werden auch
Alu-Unterlegstreifen, im gleichen Raster gebohrt, angeboten.
Profil + Unterlegstreifen sollten verklebt werden.
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :